DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

ISO 9001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE
ISO 14001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE

DA 0804/1

FICHE TECHNIQUE

POLYSTAR

MOUSSE NETTOYANTE SPÉCIALE INFORMATIQUE POLYVALENT - MULTI-SURFACES

(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *mousse*
Densité : *1,00 +/- 0,01*
Odeur : *agréable*
Couleur : *blanche*
pH : *10,5 +/- 0,5*
Point éclair : *inférieur à 0°C*

PROPRIÉTÉS

POLYSTAR *est une mousse nettoyante spécialement conçue pour l'entretien régulier des écrans, capots et claviers informatiques. Grâce à la haute technicité de sa formule, l'électricité statique est neutralisée. Polyvalent,* **POLYSTAR** *dissout également toutes les salissures sur des supports tels que murs, vitres, carrelages, faïences, boiseries, plastiques, vinyles, plexiglas, aluminium, etc…*

Avantages : *antistatique,* **POLYSTAR** *laisse un film protecteur invisible qui retarde le dépôt de nouvelles salissures. Sans abrasif,* **POLYSTAR** *ne raye aucun support et reste inerte sur toutes les surfaces plastiques, métalliques, peintes ou vernies.*

Domaines d'utilisation : *matériel informatique, faïences, vitrines, vérandas en aluminium, panneaux indicateurs, intérieurs de véhicules, etc…* **POLYSTAR** *est idéalement adapté pour l'entretien des bureaux, magasins, banques, réfectoires, équipements scolaires, etc... et trouve sa parfaite application en collectivités, dans les services techniques, les DDE, à EDF, France TELECOM, etc...*

Utilisation de **POLYSTAR** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Matériel informatique, murs, carrelages, faïences, vitres, plastiques, etc...	*Prêt à l'emploi.*	*Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser* **POLYSTAR** *à une distance de 20 cm sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir la mousse quelques secondes avant d'essuyer avec un chiffon propre et sec.*

Biodégradabilité : *l'agent de surface présent dans la formulation est conforme au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.*

Recommandations : *il est déconseillé d'utiliser* **POLYSTAR** *sur les écrans TFT, LCD et plasma qui nécessitent un nettoyant spécifique. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).